

NL**Ophanginrichting / Gereedschapmanden (afzonderlijk toebehoren)****OPGEPAST - Gebruiksaanwijzing in acht nemen!**

Het installeren van toebehoren evenals het achteraf uitrusten van toestelcomponenten mag alleen maar in overeenstemming met de bepalingen van de gebruiksaanwijzing uitgevoerd worden.

De ophanginrichting [11] dient als houder voor de gereedschapmanden [13] of voor het opnemen van de mobiele UV-spot en bestaat uit de houdhoeken [10] en de stang [12].

De gereedschapslichamen zijn afzonderlijk toebehoren.

**AANWIJZING - Desinfectie**

De ophanginrichting is uit edelstaal gemaakt en kan ter desinfectie in de autoclaaf behandeld worden.

Montage van de ophanginrichting

De geperforeerde plaat [5] beschermt de circulatiefilter aan het plafond van de nuttige ruimte [1] tegen beschadiging en stuurt het uitstroombegedrag van de lucht die uit de circulatiefilter in de nuttige ruimte stroomt. Aan de voorkant is de geperforeerde plaat aan meerdere tappen ingehaakt, naar de achterwand toe van de nuttige ruimte is deze met twee schroeven aan het behuizingsraam vastgeschroefd.

De ophanginrichting [11] wordt aan de twee houders van de geperforeerde plaat [7] van het behuizingsraam bevestigd.

1. Geperforeerde plaat [5] demonteren. Daartoe de twee schroeven [2] losdraaien, de plaat lichtjes naar achter kippen, aan de voorkant uit de tappen [3] uithangen en verwijderen.
2. De twee houdhoeken [10] van de ophanginrichting aan de houders van de geperforeerde plaat [7] van het behuizingsraam bevestigen. De schroefdraadbouten van de houdplaten [6] van boven door de boringen van de houders van de geperforeerde plaat steken. De houdhoeken [10] van onder tegenzetten, de moeren [8] opschroeven en aanhalen.
3. Voor de montage de geperforeerde plaat aan de zes boringen [4] in de tappen [3] aan de voorkant inhaken.
4. Dan de geperforeerde plaat met de twee schroeven [2] in de schroefdraadhulzen [9] van de houders van de geperforeerde plaat schroeven.
5. De stang [12] in de twee houdhoeken leggen en de bak [13] aan de stang hangen. De bakken beschikken over een hanginrichting, waaraan verdere bakken [14] ingehaakt kunnen worden.

**AANWIJZING - Geperforeerde plaat**

De geperforeerde plaat is een veiligheidsrelevant constructiedeel. Voor de inbedrijfstelling van het toestel gelieve te controleren, of de geperforeerde plaat correct aan het plafond van de nuttige ruimte zit en veilig bevestigd is.

